

CÓDIGO:	2157
----------------	-------------

PRODUTO:	BOPP TRANSPARENTE CORONA AP120 GL58
-----------------	--

CONJUNTO	DESCRIÇÃO
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) transparente com tratamento Corona auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de maquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.
	GRAMATURA g/ m² 120 ± 7
	ESPESSURA µm 118 ± 10

FRONTAL	DESCRIÇÃO
BOPP TRANSPARENTE CORONA	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) transparente com Tratamento Corona, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia tinta Solvente ou U.V desde que o equipamento possua Tratador Corona em Linha e que se utilizem tintas adequadas. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.
	GRAMATURA g/ m² 42 ± 3
	ESPESSURA µm 46 ± 4

ADESIVO	DESCRIÇÃO
AP120	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas, embalagens e peças plásticas.
	Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.
	GRAMATURA g/ m² 20 ± 2
	TACK g/25mm Mínimo 700
	ADESIVIDADE g/25mm Mínimo 1000
	TEMP. DE APLICAÇÃO °C + 10
	RESIST. A TEMPERATURA °C -10 à +90

LINER	DESCRIÇÃO
GL58	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.
	GRAMATURA g/ m² 58 ± 2
	ESPESSURA µm 52 ± 3

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 06 meses desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 01 – Jan / 2023