

CÓDIGO:	465
----------------	------------

PRODUTO:	PVC MASCARA TRANSPARENTE 0,08 AM213 CH90
-----------------	---

CONJUNTO	APLICAÇÃO						
	Película de PVC Transparente, auto-adesivo utilizado na transferência de RECORTES de filmes na Comunicação Visual e também utilizado como protetor para produtos como: Eletrônicos e também onde é exigido cuidado no transporte.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>213 ± 16</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>176 ± 18</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	213 ± 16	ESPESSURA	µm	176 ± 18
GRAMATURA	g/ m ²	213 ± 16					
ESPESSURA	µm	176 ± 18					

FRONTAL PVC	DESCRIÇÃO						
Máscara de Transfêrencia	Película de PVC Monomérica Calandrada Transparente, principal utilização na transferência de RECORTES de filmes na Comunicação Visual.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>110 ± 10</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>80 ± 10</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	110 ± 10	ESPESSURA	µm	80 ± 10
GRAMATURA	g/ m ²	110 ± 10					
ESPESSURA	µm	80 ± 10					

ADESIVO	DESCRIÇÃO															
AM213	Adesivo acrílico REMOVÍVEL emulsão aquosa. Possui baixa adesividade inicial e final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, superfícies metálicas, peças plásticas e transferências de logotipos.															
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>13 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>250 a 550</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>350 a 750</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>° C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>° C</td> <td>-10 à +70</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	13 ± 2	TACK	g/25mm	250 a 550	ADESIVIDADE	g/25mm	350 a 750	TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	° C	-10 à +70
GRAMATURA	g/ m ²	13 ± 2														
TACK	g/25mm	250 a 550														
ADESIVIDADE	g/25mm	350 a 750														
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10														
RESIST. A TEMPERATURA	° C	-10 à +70														

LINER	DESCRIÇÃO						
CH90	Papel couche especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessário uma excelente estabilidade dimensional.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>90 ± 4</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>83 ± 5</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	90 ± 4	ESPESSURA	µm	83 ± 5
GRAMATURA	g/ m ²	90 ± 4					
ESPESSURA	µm	83 ± 5					

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.