

<b>CÓDIGO:</b>	<b>334</b>
----------------	------------

<b>PRODUTO:</b>	<b>PVC TRANSPARENTE 0,08 / AP120 / CH120</b>
-----------------	--

<b>CONJUNTO</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	
	Película de PVC Monomérica Calandrada Transparente, auto-adesivo indicado para Designs, serigrafia, propagandas, laminação a frio e recorte eletrônico (plotter). Impressão de tinta base solvente desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	250 ± 17
ESPESSURA	µm	212 ± 18

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	
<b>PVC TRANSPARENTE</b>	Película de PVC Monomérica Calandrada Transparente, material altamente flexível e moldável, principais utilização Laminação de imagens a frio e para serigrafia.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	110 ± 10
ESPESSURA	µm	80 ± 10

<b>ADESIVO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	
<b>AP120</b>	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas, embalagens e peças plásticas.  Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	20 ± 2
TACK	g/25mm	Mínimo 550
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 900
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10
RESISTÊNCIA A TEMPERATURA	° C	-10 à +70

<b>LINER</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	
<b>CH120</b>	Papel couche especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessário uma excelente estabilidade dimensional.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	120 ± 5
ESPESSURA	µm	112 ± 5

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.