

CÓDIGO:	2062
PRODUTO:	BOPP BCO FOSCO AP125 GL58 - CORONA
CONJUNTO	APLICAÇÃO Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de máquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas. GRAMATURA g/ m ² 123 ± 7 ESPESSURA µm 133 ± 10
FRONTAL	DESCRIÇÃO BOPP BCO FOSCO Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com Tratamento Corona, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia base Solvente, Flexo UV e Letter-Press UV, desde que o equipamento possua Tratador Corona em Linha e que se utilizem tintas adequadas. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão. GRAMATURA g/ m ² 40 ± 3 ESPESSURA µm 56 ± 4
ADESIVO	DESCRIÇÃO AP125 Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – ALTO TACK – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (Tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros. GRAMATURA g/ m ² 25 ± 2 TACK g/25mm Mínimo 900 ADESIVIDADE g/25mm Mínimo 1500 TEMP. DE APLICAÇÃO ° C + 10 RESIST. A TEMPERATURA ° C -30 à +90
LINER FINO	DESCRIÇÃO GL58 Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte. GRAMATURA g/ m ² 58 ± 2 ESPESSURA µm 52 ± 3

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 06 meses desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto à aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 01 – Jan / 2023