

CÓDIGO:	1076
PRODUTO:	PVC BRANCO BRILHO 0,10 AP120 CH135 – DIGITAL – 1220mm

CONJUNTO	APLICAÇÃO
	<p>Película de PVC Branco Brilhante, auto-adesivo indicado para Designs, propagandas, decorações, serigrafias, sinalização e recorte eletrônico (plotter). Indicado para impressão de tinta base solvente, também impressões em Off-Set com secagem UV, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão adequadas. Material com alta resistência às intempéries e luz UV. OBS.: Material apresenta um ótimo desempenho em Impressão Digital com tinta Base Solvente.</p>
GRAMATURA	g/ m ² 282 ± 21
ESPESSURA	µm 260 ± 19

FRONTAL	DESCRIÇÃO
PVC Branco Brilhante	<p>Película de PVC Branco Brilhante, principal utilização para Designs, propagandas, decorações, serigrafias, sinalização e recorte eletrônico (plotter). Indicado para impressão de tinta base solvente, também impressões em Off-Set com secagem UV. Material apresenta um ótimo desempenho em Impressão Digital com tinta Base Solvente.</p>
GRAMATURA	g/m ² 127 ± 14
ESPESSURA	µm 100 ± 10

ADESIVO	DESCRIÇÃO
AP120	<p>Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas, embalagens e peças plásticas.</p> <p>Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.</p>
GRAMATURA	g/m ² 20 ± 2
TACK	g/25mm Mínimo 550
ADESIVIDADE	g/25mm Mínimo 900
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C + 10
RESIST. A TEMPERATURA	° C -10 à +70

LINER	DESCRIÇÃO
CH135	<p>Papel couche especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessário uma excelente estabilidade dimensional.</p>
GRAMATURA	g/m ² 135 ± 5
ESPESSURA	µm 140 ± 6

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 01 – Set / 2021