

CÓDIGO: 2046

PRODUTO: DUPLO USO COUCHE PREMIUM AP718 DGL55

CONJUNTO APLICAÇÃO

Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas, material para **dupla utilização**, com um frontal e **dois liner's**, sendo um liner adesivado. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde e necessário excelente qualidade gráfica. Material não

recomendado para corte em folhas.

GRAMATURA g/ m² 236 \pm 14 ESPESSURA μm 215 \pm 19

FRONTAL DESCRIÇÃO

COUCHE BRILHANTE Papel couche brilhante calandrado ideal para sistemas de impressão multicolorida onde e necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão

adequadas.

GRAMATURA g/ m^2 90 \pm 4 ESPESSURA μm 77 \pm 5

ADESIVO DESCRIÇÃO

2X AP120 Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel

superficies metálicas e embalagens.

Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.

GRAMATURA g/m^2 2X 18 ± 2 TACK g/25mm Mínimo 900 ADESIVIDADE g/25mm Mínimo 1000 TEMP. DE APLICAÇÃO $^{\circ}$ C + 10 RESIST. A TEMPERATURA $^{\circ}$ C -10 à +90

LINER DESCRIÇÃO

2X GL55 Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade

de espessura para o meio corte.

GRAMATURA g/ m² $2X 55 \pm 3$ ESPESSURA μm $2X 51 \pm 4$

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de $23 \pm 2^{\circ}$ C e Umidade Relativa de $65 \pm 10\%$.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 01 - Nov / 2019