

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO: | 2051 | | |
| PRODUTO: | DUPLA FACE BOPP TRANSP. AP718 DGL58 | | |
| CONJUNTO | APLICAÇÃO | | |
| | Dupla face Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) transparente, auto-adesivo indicado colagens instantâneas de imagens, sinalização e trabalhos decorativos, material BOPP com adesivo em ambos os lados para " Dupla adesivação ". | | |
| | GRAMATURA | g/ m ² | 194 ± 11 |
| | ESPESSURA | µm | 186 ± 16 |
| INTERNO BOPP TRANSPARENTE | DESCRIÇÃO | | |
| | Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) transparente com Tratamento em ambos os lados. | | |
| | GRAMATURA | g/ m ² | 42 ± 3 |
| | ESPESSURA | µm | 46 ± 4 |
| ADESIVO | DESCRIÇÃO | | |
| 2x AP718 | Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas e embalagens. | | |
| | Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente. | | |
| | GRAMATURA | g/ m ² | 2 x 18 ± 2 |
| | TACK | g/25mm | Mínimo 900 |
| | ADESIVIDADE | g/25mm | Mínimo 1000 |
| | TEMP. DE APLICAÇÃO | ° C | + 10 |
| | RESIST. A TEMPERATURA | ° C | -10 à +70 |
| LINER | DESCRIÇÃO | | |
| 2 X GL58 | Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte. | | |
| | GRAMATURA | g/ m ² | 2 X 58 ± 2 |
| | ESPESSURA | µm | 2 X 52 ± 3 |

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 01 – Nov / 2019