

<b>CÓDIGO:</b>	<b>2064</b>
----------------	-------------

<b>PRODUTO:</b>	<b>BOPP BRANCO FOSCO AP718 CH135 – CORONA</b>
-----------------	---

<b>CONJUNTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco auto-adesivo , indicado para a utilização em maquinas rotativas e para sistema de alimentação em folhas também para sistema de rotulagem manual.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>193 ± 10</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>214 ± 12</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	193 ± 10	ESPESSURA	µm	214 ± 12
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	193 ± 10					
ESPESSURA	µm	214 ± 12					

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						
<b>BOPP BCO FOSCO</b>	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com Tratamento Corona, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia base Solvente, Flexo UV e Letter-Press UV, desde que o equipamento possua Tratador Corona em Linha e que se utilizem tintas adequadas. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>40 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>56 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	40 ± 3	ESPESSURA	µm	56 ± 4
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	40 ± 3					
ESPESSURA	µm	56 ± 4					

<b>ADESIVO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>															
<b>AP718</b>	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas, embalagens e peças plásticas.															
	<p>Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.</p> <table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>18 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 900</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1000</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>°C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>°C</td> <td>-10 à +90</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	18 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 900	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000	TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	18 ± 2														
TACK	g/25mm	Mínimo 900														
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000														
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10														
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90														

<b>LINER</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						
<b>CH135</b>	Papel Couche especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessária uma excelente estabilidade dimensional.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>135 ± 5</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>140 ± 5</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	135 ± 5	ESPESSURA	µm	140 ± 5
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	135 ± 5					
ESPESSURA	µm	140 ± 5					

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 06 meses desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.