

CÓDIGO:	2016
----------------	-------------

PRODUTO:	COUCHE MAX-PRÓ AP718 GL50
-----------------	----------------------------------

CONJUNTO	DESCRIÇÃO
	Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica. Não recomendado para transformação em folhas.
GRAMATURA	g/ m ² 148 ± 11
ESPESSURA	µm 128 ± 12

FRONTAL	DESCRIÇÃO
COUCHE BRILHANTE	Papel couche brilhante calandrado ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão adequadas.
GRAMATURA	g/ m ² 80 ± 6
ESPESSURA	µm 65 ± 5

ADESIVO	DESCRIÇÃO
AP718	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui média adesividade inicial e boa adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel lisos e superfícies metálicas. Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.
GRAMATURA	g/ m ² 18 ± 2
TACK	g/25mm Mínimo 900
ADESIVIDADE	g/25mm Mínimo 1000
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C + 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C -10 à +120

LINER	DESCRIÇÃO
GL50	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.
GRAMATURA	g/ m ² 50 ± 3
ESPESSURA	µm 45 ± 4

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.