

CÓDIGO:	2028
PRODUTO:	COUCHE PREMIUM AP718 CH85

CONJUNTO	APLICAÇÃO						
	Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas ou planas e também sistemas de rotulagem manual. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>193 ± 10</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>179 ± 12</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	193 ± 10	ESPESSURA	µm	179 ± 12
GRAMATURA	g/ m ²	193 ± 10					
ESPESSURA	µm	179 ± 12					

FRONTAL	DESCRIÇÃO						
COUCHE BRILHANTE	Papel couche brilhante calandrado ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão adequadas.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>90 ± 4</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>77 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	90 ± 4	ESPESSURA	µm	77 ± 4
GRAMATURA	g/ m ²	90 ± 4					
ESPESSURA	µm	77 ± 4					

ADESIVO	DESCRIÇÃO															
AP718	<p>Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas e embalagens.</p> <p>Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.</p>															
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>18 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 900</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1000</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>° C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESISTÊNCIA A TEMPERATURA</td> <td>° C</td> <td>-10 á+90</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	18 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 900	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000	TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10	RESISTÊNCIA A TEMPERATURA	° C	-10 á+90
GRAMATURA	g/ m ²	18 ± 2														
TACK	g/25mm	Mínimo 900														
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000														
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10														
RESISTÊNCIA A TEMPERATURA	° C	-10 á+90														

LINER	DESCRIÇÃO						
CH85	Papel couche especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessário uma excelente estabilidade dimensional.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>85 ± 4</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>84 ± 5</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	85 ± 4	ESPESSURA	µm	84 ± 5
GRAMATURA	g/ m ²	85 ± 4					
ESPESSURA	µm	84 ± 5					

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Nov / 2019