

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO: | 2030 |
| PRODUTO: | COUCHE PREMUM 115 AP723 GL55 |

| CONJUNTO | APLICAÇÃO |
|-----------------|---|
| | Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas ou planas e também sistemas de rotulagem manual. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessária excelente qualidade gráfica. |
| GRAMATURA | g/ m ² 193 ± 10 |
| ESPESSURA | µm 173 ± 12 |

| FRONTAL | DESCRIÇÃO |
|-------------------------|--|
| COUCHE BRILHANTE | Papel couche brilhante revestido com dupla camada, ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão adequadas. |
| GRAMATURA | g/ m ² 115 ± 5 |
| ESPESSURA | µm 99 ± 5 |

| ADESIVO | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|--|
| AP723 | Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – ALTO TACK – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros. |
| GRAMATURA | g/ m ² 23 ± 2 |
| TACK | g/25mm Mínimo 1200 |
| ADESIVIDADE | g/25mm Mínimo 1300 |
| TEMP. DE APLICAÇÃO | ° C + 10 |
| RESIST. A TEMPERATURA | ° C -10 à +90 |

| LINER | DESCRIÇÃO |
|--------------|---|
| GL55 | Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte. |
| GRAMATURA | g/ m ² 55 ± 3 |
| ESPESSURA | µm 51 ± 4 |

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.