

<b>CÓDIGO:</b>	<b>2243</b>
<b>PRODUTO:</b>	<b>PVC BRANCO PERFURADO - DIGITAL – 1370mm</b>

<b>CONJUNTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	Película de PVC Monomérica Calandrada Perfurada, Branca e com outra face Perfurado Preta, autoadesivo indicado para Impressão Digital utilizadas em propagandas, decorações e sinalizações. Impressão de tinta base solvente / ECO Solvente ou Latex.
	GRAMATURA <span style="float: right;">g/ m<sup>2</sup></span> <span style="float: right;">260 ± 19</span>

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>PVC Branco Perfurado</b>	Película de PVC Monomérica Calandrada Perfurada, Branca e com outra face Preta, principal utilização para Impressão Digital.
	GRAMATURA <span style="float: right;">g/ m<sup>2</sup></span> <span style="float: right;">107 ± 10</span>
	ESPESSURA <span style="float: right;">µm</span> <span style="float: right;">120 ± 12</span>

<b>ADESIVO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>SOLV</b>	Adesivo acrílico Solvente permanente. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, para e ser utilizado em vidros de: carros, vitrines, portas, janelas, fachadas entre outros
	GRAMATURA <span style="float: right;">g/ m<sup>2</sup></span> <span style="float: right;">23 ± 2</span>
	ADESIVIDADE <span style="float: right;">N/25mm</span> <span style="float: right;">Mínimo 4</span>
	TEMP. DE APLICAÇÃO <span style="float: right;">° C</span> <span style="float: right;">+ 10</span>
	RESIST. A TEMPERATURA <span style="float: right;">° C</span> <span style="float: right;">-10 à +70</span>

<b>LINER</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>CH130</b>	Papel couche especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessário uma excelente estabilidade dimensional.
	GRAMATURA <span style="float: right;">g/ m<sup>2</sup></span> <span style="float: right;">130 ± 5</span>

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.