

| | |
|-----------------|--|
| CÓDIGO: | 2341 |
| PRODUTO: | COUCHE SELECT PLUS 1 AP718 GL55 |

| CONJUNTO | DESCRIÇÃO |
|-----------------|--|
| | Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica. Não recomendado para transformação em folhas. |
| GRAMATURA | g/ m ² 153 ± 11 |
| ESPESSURA | µm 134 ± 12 |

| FRONTAL | DESCRIÇÃO |
|-------------------------|---|
| COUCHE BRILHANTE | Papel couche brilhante calandrado ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão adequadas. |
| GRAMATURA | g/ m ² 80 ± 6 |
| ESPESSURA | µm 65 ± 5 |

| ADESIVO | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|--|
| AP718 | Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui média adesividade inicial e boa adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel lisos e superfícies metálicas. Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente. |
| GRAMATURA | g/ m ² 18 ± 2 |
| TACK | g/25mm Mínimo 900 |
| ADESIVIDADE | g/25mm Mínimo 1000 |
| TEMP. DE APLICAÇÃO | °C + 10 |
| RESIST. A TEMPERATURA | °C -10 à +120 |

| LINER | DESCRIÇÃO |
|--------------|---|
| GL55 | Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte. |
| GRAMATURA | g/ m ² 55 ± 3 |
| ESPESSURA | µm 51 ± 4 |

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Março / 2024