

CÓDIGO:	2267
PRODUTO:	PVC BLOCKOUT BRANCO BRILHO 0,08MM APSOLV LINER120 - 1060mm

CONJUNTO	DESCRIÇÃO						
	<p>Película de PVC Monomérica Calandrada Blockout Branco Brilho, autoadesiva indicada para Impressão Digital utilizadas em propagandas, decorações e sinalizações. Impressão de tinta base solvente / ECO Solvente ou Latex. Obs.: Principal aplicação para bloquear passagem de luz.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>255 ± 13</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>230 ± 24</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	255 ± 13	ESPESSURA	µm	230 ± 24
GRAMATURA	g/ m ²	255 ± 13					
ESPESSURA	µm	230 ± 24					

FRONTAL	DESCRIÇÃO						
PVC BRANCO BRILHO BLOCKOUT	<p>Película de PVC Monomérica Calandrada Blockout Branco Brilho, principal utilização para Impressão Digital.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>115 ± 5</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>80 ± 10</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	115 ± 5	ESPESSURA	µm	80 ± 10
GRAMATURA	g/ m ²	115 ± 5					
ESPESSURA	µm	80 ± 10					

ADESIVO	DESCRIÇÃO															
SOLV	<p>Adesivo acrílico Solvente permanente preto. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, para e ser utilizado em vidros de: carros, vitrines, portas, janelas, fachadas entre outros.</p>															
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>20 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>N/25mm</td> <td>Mínimo 7</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>N/25mm</td> <td>10 A 13</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>° C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>° C</td> <td>-10 à +70</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	20 ± 3	ADESIVIDADE	N/25mm	Mínimo 7	TACK	N/25mm	10 A 13	TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	° C	-10 à +70
GRAMATURA	g/ m ²	20 ± 3														
ADESIVIDADE	N/25mm	Mínimo 7														
TACK	N/25mm	10 A 13														
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10														
RESIST. A TEMPERATURA	° C	-10 à +70														

LINER	DESCRIÇÃO						
120GRS	<p>Papel Siliconado especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessário uma excelente estabilidade dimensional.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>120 ± 5</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>130 ± 10</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	120 ± 5	ESPESSURA	µm	130 ± 10
GRAMATURA	g/ m ²	120 ± 5					
ESPESSURA	µm	130 ± 10					

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.