

<b>CÓDIGO:</b>	<b>2056</b>
<b>PRODUTO:</b>	<b>BOPP MATTE TC AP120 PET23</b>

<b>CONJUNTO</b>	<b>APLICAÇÃO</b>
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Matte com tratamento Top Coating auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de máquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 92 ± 7
ESPESSURA	µm 99 ± 9

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>BOPP MATTE TOP COATING</b>	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Matte com Tratamento TOP COATING, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia tinta Base Agua. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 40 ± 3
ESPESSURA	µm 56 ± 4

<b>ADESIVO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>AP120</b>	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas, embalagens e peças plásticas.
	Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 20 ± 2
TACK	g/25mm Mínimo 700
ADESIVIDADE	g/25mm Mínimo 1000
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C + 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C -10 a +90

<b>LINER</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>PET23</b>	Filme de <b>Poliéster</b> transparente para alta resistência à tração, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em rotuladeiras automáticas e em processos que requerem uma alta resistência mecânica.
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 32 ± 2
ESPESSURA	µm 23 ± 2

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Nov / 2022