

CÓDIGO:	2202
----------------	-------------

PRODUTO:	DUPLO USO COUCHÉ PREMIUM AP723 AR213 DGL55
-----------------	---

CONJUNTO	DESCRIÇÃO
	Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em folhas e também para máquinas rotativas ou planas e também sistemas de rotulagem manual. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica.
GRAMATURA	g/ m ² 236 ± 14
ESPESSURA	µm 215 ± 18

FRONTAL	DESCRIÇÃO
COUCHÉ BRILHANTE	Papel couche brilhante revestido com dupla camada ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão adequadas.
GRAMATURA	g/ m ² 90 ± 4
ESPESSURA	µm 77 ± 4

ADESIVO	DESCRIÇÃO
1º ADESIVO PERMANENTE AP723	Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – ALTO TACK – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis com ótima adesividade inicial (tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.
GRAMATURA	g/ m ² 23 ± 2
TACK	g/25mm Mínimo 1200
ADESIVIDADE	g/25mm Mínimo 1300
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C + 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C -10 à +90

2º ADESIVO REMOVÍVEL AR213	Adesivo REMOVÍVEL . Possui baixa adesividade inicial e final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, superfícies metálicas desde que sejam superfícies lisas e transferências de logotipos, onde não deixa nenhum resíduo após sua remoção.
GRAMATURA	g/ m ² 13 ± 2
TACK	g/25mm 250 a 550
ADESIVIDADE	g/25mm 350 a 750
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C + 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C -10 à +80

LINER	DESCRIÇÃO
2X GL55	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.
GRAMATURA	g/ m ² 2 x 55 ± 3
ESPESSURA	µm 2 x 51 ± 4

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 06 meses desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Nov / 2022