

CÓDIGO: 2006
PRODUTO: BOPP BCO FOSCO AP718 GL58 - CORONA
CONJUNTO
APLICAÇÃO

Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de máquinas rotativas e sistema de rotulagem automática.
 Material não recomendado para transformação em folhas.

Obs.: Material indicado para o segmento de Etiquetas.

GRAMATURA	g/ m ²	116 ± 7
ESPESSURA	µm	126 ± 10

FRONTAL
DESCRIÇÃO
**BOPP
BCO FOSCO**

Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com Tratamento Corona, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia base Solvente, Flexo UV e Letter-Press UV, desde que o equipamento possua Tratador Corona em Linha e que se utilizem tintas adequadas. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.

GRAMATURA	g/ m ²	40 ± 3
ESPESSURA	µm	56 ± 4

ADESIVO
DESCRIÇÃO
AP718

Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas, embalagens e peças plásticas.

Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.

GRAMATURA	g/ m ²	18 ± 2
TACK	g/25mm	Mínimo 900
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90

LINER FINO
DESCRIÇÃO
GL58

Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.

GRAMATURA	g/ m ²	58 ± 2
ESPESSURA	µm	52 ± 3

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 06 meses desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 01 – Jan / 2023