

CÓDIGO:	2085		
PRODUTO:	BOPP METALIZADO PRATA TC AP120 PET23		
CONJUNTO	DESCRIÇÃO		
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Metalizado prata Bilhante com tratamento Top Coating, indicado exclusivamente e utilização de maquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.		
	GRAMATURA	g/ m ²	98 ± 7
	ESPESSURA	µm	94 ± 9
FRONTAL	DESCRIÇÃO		
BOPP METALIZADO PRATA TOP COATING	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Metalizado prata Bilhante TOP COATING, com excelente printabilidade utilizando tintas para filme. Também pode ser impresso em Flexografia tinta Base Agua, solvente ou UV. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.		
	GRAMATURA	g/ m ²	46 ± 3
	ESPESSURA	µm	51 ± 4
ADESIVO	DESCRIÇÃO		
AP120	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superficies metálicas, embalagens e peças plásticas.		
	Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superficies texturizadas, irregulares ou porosas e superficies com características anti-aderente.		
	GRAMATURA	g/ m ²	20 ± 2
	TACK	g/25mm	Mínimo 700
	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000
	TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10
	RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90
LINER	DESCRIÇÃO		
PET23	Filme de Poliéster transparente para alta resistência à tração, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em rotuladeiras automáticas e em processos que requerem uma alta resistencia mecânica.		
	GRAMATURA	g/ m ²	32 ± 2
	ESPESSURA	µm	23 ± 2

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 02 – Nov / 2019