

**CÓDIGO:** 2252

**PRODUTO:** BOPP BCO FOSCO TC BBR AP718 GL58

CONJUNTO	APLICAÇÃO						
	<p>Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com tratamento Top Coating auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de máquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.</p> <p><b>Obs.:</b> Material indicado para o segmento de Etiquetas.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>119 ± 7</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>128 ± 10</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	119 ± 7	ESPESSURA	µm	128 ± 10
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	119 ± 7					
ESPESSURA	µm	128 ± 10					

FRONTAL	DESCRIÇÃO						
<b>BOPP BCO FOSCO TOP COATING BBR</b>	<p>Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com tratamento TOP COATING, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia tinta Base Solvente, Água ou U.V. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>43 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>58 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	43 ± 3	ESPESSURA	µm	58 ± 4
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	43 ± 3					
ESPESSURA	µm	58 ± 4					

ADESIVO	DESCRIÇÃO															
<b>AP718</b>	<p>Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas, embalagens e peças plásticas.</p> <p>Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.</p>															
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>18 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 900</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1000</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>°C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>°C</td> <td>-10 à +90</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	18 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 900	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000	TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	18 ± 2														
TACK	g/25mm	Mínimo 900														
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000														
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10														
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90														

LINER FINO	DESCRIÇÃO						
<b>GL58</b>	<p>Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>58 ± 2</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>52 ± 3</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	58 ± 2	ESPESSURA	µm	52 ± 3
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	58 ± 2					
ESPESSURA	µm	52 ± 3					

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.