

<b>CÓDIGO:</b>	<b>2253</b>
----------------	-------------

<b>PRODUTO:</b>	<b>BOPP BCO FOSCO TC BBR AP725 GL58</b>
-----------------	---

<b>CONJUNTO</b>	<b>APLICAÇÃO</b>
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com tratamento Top Coating auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de máquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 126 ± 7
ESPESSURA	µm 135 ± 10

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>BOPP BCO FOSCO TOP COATING BBR</b>	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com tratamento TOP COATING, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia tinta Base Solvente, Água ou U.V. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 43 ± 3
ESPESSURA	µm 58 ± 4

<b>ADESIVO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>AP725</b>	Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – <b>ALTO TACK</b> – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (Tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 25 ± 2
TACK	g/25mm Mínimo 1200
ADESIVIDADE	g/25mm Mínimo 1500
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C + 10
RESIST. A TEMPERATURA	° C -45 à +90

<b>LINER FINO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>GL58</b>	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup> 58 ± 2
ESPESSURA	µm 52 ± 3

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto à aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.